

FICHE PRODUIT :

FISCHER AMPS
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND

(Allemagne)

Mesureurs-Chargeurs de batteries CT 29 et CT 41

Caractéristiques communes à tous les chargeurs pro. Fischer-Amps :

- * Conditionnement en boîtier acier au format rackable 19", ou 9,5" livré avec un kit de racking 19".
- * Chargement rapide (entre 2 et 4,5 heures avec des batteries totalement vides; selon les modèles).
- * Contrôle et régulation par processeurs internes (ΔV cut-off).
- * Supervision séparée par module de chargement.
- * Aucun phénomène d'hystérésis, avec l'utilisation de batteries de type NiMH.
- * Détection de défaut de chaque batterie insérée.
- * Maintien de charge lente en fin de chargement.
- * Indication du statut de charge par module.
- * Tension d'alimentation autorégulée de 90 à 250V (50/60 Hz).

CT 29: Mesureur/Chargeur Pro. 9,5" pour maximum 2 x batteries 9V.



CT 41: Mesureur/Chargeur Pro. 9,5" pour maximum 4 x batteries "Mignon" AA 1,5V.

CT 29 & CT 41: Mesureur de capacité de batterie haute précision avec afficheur de mesure LCD: les batteries sont tout d'abord rechargées complètement. Une fois la charge max atteinte et détectée, (led ready clignotante), on procède au test de capacité d'emmagasinage, par mesure de la quantité de courant déchargé. Soit manuellement, soit automatiquement; En fin de mesure, les batteries sont à nouveau rechargées.

Dimensions:	220 x 190 x 43mm
Poids:	1,7 kg
Puissance consommée (valeur maxi):	CT 29: 6W CT 41: 14W
Connecteur d'alimentation:	Euro Jack 2 Pôles
Temps de chargement (accus vides)	(Approximativement)
Batteries 9V / 210 mAh:	3 Heures
Batteries 9V / 270 mAh:	3,5 Heures
Batteries Mignon AA 1,5V / 2600 mAh:	4,5 Heures

Code Article	Référence
001040	CT 29
001041	CT 41

**ROCK AUDIO
DISTRIBUTION**

SARL au capital de 25000€, 105, rue Charles Michels, 93200 Saint Denis
Siren Bobigny 498.292.994.00015 APE: 323Z
Tel: 01.42.43.95.91. Fax: 01.42.43.83.95. contact@rock-audio.fr